

TSA 280

Pulverizador de desmoldeante, eléctrico



TSA 280 W



TSA 280 B



TSA 280 M

Datos técnicos

Gerätetypen:	TSA 280 M	TSA 280 W	TSA 280 B
Variantes:	con carrito de carga	con soporte de pared	con vaso de 0,7 litros
Alto:	1430 mm	200 mm	220 mm
Ancho:	500 mm	390 mm	100 mm
Fondo:	475 mm	570 mm	250 mm
Peso:	17 kg	3,6 kg	1,6 kg
Tensión:		230 V	
Potencia nominal:		60 W	
Potencia viscosa:		< 2600 mPas	
Presión de retención:		0...160 bar	

Características

Pulverizador de desmoldeante eléctrico

uso universal, no requiere aire comprimido

Potencia viscosa hasta 2600 mPas

pueden emplearse todos los desmoldeantes / productos

Viscosidad elevada

adherencia y dispersión buena en los moldes y en superficies verticales

Bomba eléctrica

pulverizado económico sin niebla con dosificación exacta

TSA 280 M con carrito de carga

uso móvil y optimizado para un depósito de 15 litros

TSA 280 W con soporte de pared

para ocupar poco espacio en la pared con depósito de 3 litros

TSA 280 B con vaso de 0,7 litros

para cantidades pequeñas, rápido cambio de producto, para empresas pequeñas, filiales, escuelas o laboratorios

Construcción de alta calidad

apto para alimentos

DÜBÖR®