

JAX ODORLESS MINERAL SPIRITS FG

TRANSPARENTE, SIN COLOR Y SIN OLOR -
SOLVENTE H1 – GRADO ALIMENTICIO



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

JAX Odorless Mineral Spirits FG es un producto altamente refinado para eliminar los compuestos tóxicos aromáticos, y se recomienda para aplicaciones donde las personas están en contacto con el solvente.

JAX Odorless Mineral Spirits FG es un solvente alifático de punto de ebullición medio que consiste principalmente en hidrocarburos saturados C9 - C12. Este producto cumple con los requisitos de la Regla 66/3 y, como mínimo, cumple con los requisitos de UV de 21 CFR 172.882, 175.105, 178.3650 y 178.3910.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- **Incoloro e inodoro:** JAX Odorless Mineral Spirits FG es un líquido transparente e incoloro sin olor. Es especialmente formulado para tener bajo olor y bajos aromáticos.
- **Limpiador efectivo de metales:** JAX Odorless Mineral Spirits FG es especialmente efectivo para eliminar aceites, grasas, carbón, y otros materiales en superficies de metal.
- **Seca con un mínimo de residuos:** esto hace que JAX Odorless Mineral Spirits FG sea un excelente limpiador.

APLICACIÓN

JAX Odorless Mineral Spirits FG se usa comúnmente para limpiar y desengrasar máquinas herramientas y piezas. JAX Odorless Mineral Spirits FG es una alternativa menos inflamable y menos tóxica a la trementina. Los mineral spirits inodoros también se pueden usar junto con el aceite de corte como lubricante para corte de hilo y esariado.



JAX ODORLESS MINERAL SPIRITS FG



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE RENDIMIENTO

- Incoloro e inodoro.
- Limpiador de metales efectivo.
- Seca con un residuo mínimo.

PROPIEDADES TÍPICAS	ODORLESS MINERAL SPIRITS (OMSFG)	ASTM METODO DE TEST
Acido de Residuo	Neutral	ASTM D 1093
API Gravedad (60/60 F), Deg API	55.2	ASTM D 1298
Densidad @ 60°F (15.6 C), lb/gal	6.31	ASTM D 287
Contenido Aromático, Vol %	<0.1	GC
Content Benceno, PPM	<2	GC
Color, Saybolt	+28 min	ASTM D 156
Corrosión, 3 hrs. @ 212°F	1a	ASTM D 130
Rango de Evaporación (nBUAC=1)	0.17	ASTM D 3539
Punto de Inflamación (TCC), °F (°C)	108 (42) min	ASTM D 56
Viscosidad @ 20°C, cSt	1.91	ASTM D 445
NSF Registración No.	135135 / H1	

Los productos JAX experimentan una mejora continua en formulación y fabricación. Los valores indicados en este PDS son valores de producción típicos en el momento de escribir este documento. JAX se reserva el derecho de alterar y actualizar los datos del producto y los valores típicos en cualquier momento sin previo aviso. Es responsabilidad del instalador y / o comprador determinar si estas especificaciones son adecuadas y adecuadas para la aplicación prevista. La información de MSDS se puede encontrar en www.jax.com o contactando a JAX INC.

CONTAINER SIZE	ODORLESS MINERAL SPIRITS (OMSFG)
275 Galón Tote - 275	OMSFG-275
110 Galón Tote - 110	OMSFG-110
55 Galón Tambor - 055	OMSFG-055
16 Galón Keg - 016	OMSFG-016
5 Galón Balde - 005	OMSFG-005
4-1 Galón Caja - 004	OMSFG-004
Bulk	OMSFG



JAX INC.
Menomonee Falls, WI • Sacramento, CA • Nashville, TN
800.782.8850 • 262.781.8850 • www.jax.com



SOLVENTES Y PRODUCTOS QUÍMICOS